

SERIA BG - KULOWE

| TYP | WYMIARY CAŁKOWITE (mm) | | | | | | | WYMIARY MONTAŻOWE (mm) | | | | |
|-------|---------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| | RIF | A | B | C | Ø D | E | F | G | Ø L | M | N | P |
| BG 13 | 1 | 53 | 87 | 24 | 53 | 16 | *** | 42 | 11 | 31 | 40 | 11 |
| BG 19 | 2 | 130 | 86 | 43 | 72 | 28 | 44 | 100 | 11 | 36 | 31 | 13 |
| BG 25 | 2 | 133 | 107 | 53 | 89 | 33 | 56 | 102 | 13 | 37 | 38 | 15 |
| BG 35 | 2 | 147 | 123 | 68 | 105 | 41 | 64 | 115 | 13 | 38 | 40 | 16 |

ODLEW ŻELIWNY - MINIMALNE SMAROWANIE
ŚREDNIA CZĘSTOTLIWOŚĆ - MAŁA AMPLITUDA

| SYMBOL | CZĘSTOTL. 1 / min. | SIŁA N | ZUŻYCIE l./ min. | CIĘŻAR Kg | CENA NETTO / € |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|
| BG 13 | 18 500 | 340 | 300 | 0,4 | 85 |
| BG 19 | 13 000 | 790 | 500 | 1,2 | 115 |
| BG 25 | 7 900 | 980 | 640 | 1,9 | 125 |
| BG 35 | 5 100 | 1 170 | 730 | 3,0 | 145 |

